

55" RNB LED дисплей

Характеристики LCD дисплея

Яркость	700 Кд/м2
Контраст	1100:1
Угол обзора	178° / 178°
Время отклика	8 (мс)
Количество цветов	1.07 млрд.
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
Частота обновления	50/60 Гц
Формат установки	горизонтальное/вертикальное
Толщина рамки	0.88мм между соседними изображениями

Разъемы для подключений

Сигнальные разъемы	DisplayPort (вход/выход) / HDMI x 2 IR Receiver / Ethernet / OPS Slot / SPDIF выход
Порт управления	RS232 D-Sub 9 Pin вход; RJ45 вход / выход

Параметры

Размеры (мм)	1210.5 (Ш) x 681.2 (В) x 95.3 (Г)
--------------	-----------------------------------

Вес	Нетто: 28 кг
Крепление	400 x 400 mm VESA
Отсутствие вентиляторов	Есть

OSD функции

OSD языки	Английский, Китайский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Испанский, Корейский, Японский
Экранное меню OSD	Есть

Электропитание

Сеть	AC 100В ~ 240В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	280 W, 4.2A
Режим Standby	≤ 0.5 W


Температурные условия

Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C, 35% ~ 85% RH
Температура хранения	-20°C ~ 60°C

Сенсор (тачскрин)	нет
-------------------	-----

Размеры (мм):

разъемы для подключения



- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. HDMI вход 1 | 11. RS485 выход |
| 2. HDMI 2вход | 12. вход электропитания |
| 3. DP вход 1 | 13. Кнопка питания |
| 4. DP вход 2 | |
| 5. IR вход | |
| 6. DP выход | |
| 7. SPDIF выход | |
| 8. Ethernet | |
| 9. RS232 вход | |
| 10. RS485 вход | |

